

Innova Alkolås-X2

Innova Alkolås-X2 består av en smidig handenhet (mätenhet), en kontrollbox samt en startspärr. Föraren måste genomföra ett utandningstest med godkänt resultat innan fordonet kan startas. Handenheten (mätenheten) använder sig av bränslecellteknik av högsta kvalitet för bästa noggrannhet och pålitlighet. Innova Alkolås-X2 är alkoholspecifikt vilket innebär att det bara reagerar på alkohol. Innova Alkolås-X2 har utvecklats för att klara kalla klimat med snabb uppstart i låga temperaturer. Manipulation av alkolåset förhindras genom avancerade tekniker.



Sensor	Elektrokemisk bränslecell
Storlek	135 x 70 x 38 mm
Skärmstorlek	50mm x 36mm
Vikt	280g
Temperatur	-40°C till 85°C
Uppstartstid	20 sekunder vid -10°C
Mätenheter	BrAC/BAC: mg/L (%), g/L, grm%, mg/mL, mg/100ml, eller annan enhet vid behov
Precision	0.020 mg/L, följer DOT specifikationer
Språk	Engelska och Svenska (eller andra språk vid behov)
Ström	12V 2A DC (andra voltnivåer med strömadapter)
Kalibrering	rekommenderas 2 ggr/år



Mobilsystem / Innova AB

Enebybergsvägen 21, 18248 Enebyberg

Tel: 08-792 63 40 Fax: 08-792 22 55 Mail: info@alkomatare.se

Besök oss gärna på: www.alkomatare.se