

Innova Alkopro-A1

Innova Alkopro-A1 använder bränsleceller för att ge noggranna och alkoholspecifika resultat. Bränslecellen ger en mycket bra mätnoggrannhet samt lång och stabil livslängd. Bränslecellen reagerar linjärt och direkt proportionellt med alkoholkoncentrationen i utandningsluften. Eftersom den är alkoholspecifik så påverkas inte bränslecellen av aceton eller andra substanser i utandningsluften.

Sensor	Bränslecell
Storlek	142mm x 31mm x 53mm
Skärmstorlek	35mm x 20mm
Vikt	255g utan batterier
Batteritid	Ca 500 test
Batterier	4 AAA alkaliska batterier
Svarstid	5 sekunder
Mätenheter	BrAC: mg/L, samt andra enheter BAC: grm%, mg/mL, mg/100ml, samt andra enheter
Mätintervall	0,000mg/L till 3,000mg/L
Precision	0 till 0,100% BrAC +/- 10% 0,100 till 0,200% BrAC +/- 15% > 0,200% BrAC +/- 20%
Minne	Se senaste resultatet
Pump	Automatiskt eldrivet system
Mätsätt	Aktiv & Passiv
Provtagning	Utandning
Arbetstemperatur	0°C till 45°C
Lagringstemperatur	-5°C till 45°C
Luftfuktighet vid lagring	Inte mer än 95%



Mobilsystem / Innova AB

Enebybergsvägen 21, 18248 Enebyberg

Tel: 08-792 63 40 Fax: 08-792 22 55 Mail: info@alkomatare.se

Besök oss gärna på: www.alkomatare.se